Kriterien „Verlustarm Sprühen“

Sprühgerät
Mindestanforderung für Sprühgeräte lt. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 12. Februar 2015 über die Überprüfung von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten (Stmk. Pflanzenschutzgeräte-Überprüfungsverordnung)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001232

Geräteausstattung
lt. ÖAIP-Richtlinien
http://www.oeaip.at/index.php?id=1158

Gebläsetyp
Quer- und Schrägstromgebläse (keine Rundgebläse)

Luftverteilung
Symmetrische Rechteckverteilung lt. Parameterliste

Luftführung
Luftleitbleche müssen nach Optimierung der Luftverteilung fixiert werden können.

Typenprüfung
Positives Messprotokoll lt. Parameterliste
Grenzwert nutzbarer Luftvolumenstrom =4 m/sek

Kundengeräte
Einzelprüfung nach möglicher Fahrgeschwindigkeit, Reihenabstand und max. Kulturhöhe am Betrieb. Grenzwert nutzbarer Luftvolumenstrom fahrgeschwindigkeits- und reihenabstandsabhängig von >=3,0 bis <=4,0 m/sek

Düsenausstattung
>=2 der oben offenen Düsen abdriftmindernd lt. JKI z.B.: Injektordüse Albuz AVI 9001, Lechler IDK 9001 etc. Siehe JKI:
https://www.julius-kuehn.de/at/richtlinien-listen-pruefberichte-und-antraege/

Kennzeichnung
Plakette - Kontrolliertes Sprühgerät mit Verlustarm Sprühen

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND UND EUROPÄISCHER UNION
MINISTERIUM FÜR EIN LEBENSWERTES ÖSTERREICH
LE 14-20 Entwicklung für den Ländlichen Raum
Das Land Steiermark → Regionen
LEADER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

ohne Anspruch auf Vollständigkeit, vorbehaltlich Irrtum, Satz- und Darstellungsfehler